

16 MM / C6 U/UTP / B300



Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rör.

Kabeln består av fyra individuellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast och uppfyller Dca s2 d2 a1 enligt EN50575. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418460
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	xRoller
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	300 m
Vikt	40,3 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m
m/pall	2400 m
Vikt	40,3 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz

Självslöcknande EPD	Ja
---------------------	----

