

16 MM / C6 U/UTP / X100



Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rör. Kabeln består av fyra individuellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast.

Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen.

Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

E-nr:	1418360
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Box
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11 kg
Tele/Data	C6 U/UTP

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m
Vikt	11 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz

Självslocknande EPD	Ja
---------------------	----

Relaterade produkter



16 mm / C6 U/UTP / R100

E-nr: 14 181 60



16 mm / C6 U/UTP / B300

E-nr: 14 184 60



16 mm / 2C6 U/UTP / R100

E-nr: 14 181 61




20 mm / 2C6 U/UTP / R100

E-nr: 14 181 62



16 mm / 1C6A F/UTP / R100

E-nr: 14 181 63



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /
R100

E-nr: 14 181 64