

16 MM / ELQXB 2X2X0,5 / R100



Fördragen ELQXB är en partvinnad halogenfri, flamskyddad telekabel och PE-isolerad mantel. Lämpar sig bra vid förläggning av privata kommunikationsnät i fastigheter.

E-nr:	1418156
Färg på flexrör	Orange
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Tele
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	0,5 mm
Antal meter i förpackning	100
Vikt	1,2 kg
Tele/Data	ELQXB
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Orange
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	12 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Driftspänning kabel	<100V

Självslocknande EPD	Ja
---------------------	----

