

## 16 MM / ELQXB 2X2X0,5 / X100



**Fördragen ELQXB är en partvinnad halogenfri, flamskyddad telekabel och PE-isolerad mantel.**

Lämpar sig bra vid förläggning av privata kommunikationsnät i fastigheter. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

---

<b>E-nr:</b>	1418356
<b>Färg på flexrör</b>	Orange
<b>Färg på kablar</b>	Vit
<b>Förpackning</b>	Box
<b>Kabeltyp</b>	Tele
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	0,5 mm
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	1,2 kg
<b>Tele/Data</b>	ELQXB

**CPR-klass**

DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

**Förpackning**

---

Färg på flexrör	Orange
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m
Vikt	12 kg

---

**Tekniska funktioner**

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Driftspänning kabel	<100V

---

Självslöcknande EPD	Ja
------------------------	----

