

16 MM / ELQYB 2X1 / B300



Fördragen ELQYB i 16mm rör. Kabeln är en tvinnad PE-isolerad brandlarmskabel med halogenfri, flamskyddad röd mantel som uppfyller kraven enligt brandspridningsklass F2. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418470
Färg på flexrör	Röd
Färg på kablar	Röd
Förpackning	xRoller
Kabeltyp	Brandlarm
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	300 m
Vikt	40,3 kg
Brandlarm	ELQYB 2x1
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	100V

Självslöcknande EPD	Ja .
------------------------	---------

