

16 MM / ELQYB 2X1 / X100



Fördragen ELQYB i 16mm rör.

Kabeln är en tvinnad PE-isolerad brandlarmskabel med halogenfri, flamskyddad röd mantel som uppfyller kraven enligt brandspridningsklass F2. Ledare av entrådiga koppar. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

E-nr:	1418370
Färg på flexrör	Blå, Grå, Grön, Orange, Röd, Svart
Färg på kablar	Röd
Förpackning	Box
Kabeltyp	Brandlarm
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
Brandlarm	ELQYB 2x1

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Röd
Färg på kabel	Röd
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Självslöcknande	Ja

Markspänning kabel EPD	100V
---------------------------	------

