

## 16 MM / EQ 4G1,5 TVINNAD / R100



**Fördragen EQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda solida kopparledare med färgad isolering.**

Används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Fungerar även som kopplingsledning för armaturer och centraler. Denna kabel är dessutom tvinnad och därmed reduceras det magnetiska fältet vilket gör att den passar utmärkt vid t.ex. elsanering.

---

<b>E-nr:</b>	1418131
<b>Färg på flexrör</b>	Grå
<b>Färg på kablar</b>	Blå, Brun, Gröngul, Svart
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Kabeltyp</b>	EQ
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	18 kg
<b>EQ Tvinnad (H07Z1-U)</b>	4G1,5 Tvinnad

CPR-klass

CCA-S1,D1,A1

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslöcknande	JA

