

16 MM / FK 3G1,5 / B300



En kabel som är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer.

Fördragen FK har runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418480
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	xRoller
Kabeltyp	FK
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	300 m
Vikt	40,6 kg
FK (H07V-R)	3G1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	Ja
------------------------	----

Relaterade produkter



xRoller vagn

E-nr: 16 591 00



16 mm / FK 3G1,5 / R100

E-nr: 14 181 80



16 mm / FK 5G1,5 / R100

E-nr: 14 181 82



20 mm / FK 7G1,5 / R100

E-nr: 14 181 84



16 mm / FK 3G2,5 / R100

E-nr: 14 181 85



20 mm / FK 5G2,5 / R100

E-nr: 14 181 87