

16 MM / FKX 2X1,5 / R100



Denna värmebeständiga kabel är perfekt att använda till spotlights och downlights där höga temperaturer uppstår.

FKX är en oval anslutningskabel med runda fåtrådiga kopparledare. Den har vit yttermantel och färgad isolering av PVC och tål en max temperatur på 105°C.

E-nr:	1416506
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FKX
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	13,8 kg
FKX (05V2V2H2-R)	2x1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	300/500V
Självslocknande EPD	JA

