


## 16 MM / FQ 3G1,5 / R100



**Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådiga kopparledare med färgad isolering.**

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer.

---

<b>E-nr:</b>	1418100
<b>Färg på flexrör</b>	Grå
<b>Färg på kablar</b>	Blå, Brun, Gröngul
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Kabeltyp</b>	FQ
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	11,2 kg
<b>FQ (H07Z1-R)</b>	3G1,5
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på rör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

---

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

