

16 MM / FQ 3G2,5 / B300



Fördragen FQ i 16mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418405
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	xRoller
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	300 m
Vikt	57,4 kg
FQ (H07Z1-R)	3G2,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V


Självslocknande EPD	Ja
------------------------	----

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP Skarvmuff öppningsbar 16mm
GY

E-nr: 14 006 72



E-nr: 14 006 92



16mm / FQ 3G2,5 / R50

E-nr: 14 180 05



16 mm / FQ 3G2,5 / R100

E-nr: 14 181 05



16 mm / FQ 3G2,5 / X100

E-nr: 14 183 05



20mm / FQ 5G2,5 / R50

E-nr: 14 180 07