

16 MM / FQ 3G2,5 TVINNAD / B300



Fördragen FQ i 16mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Denna kabel är dessutom tvinnad och därmed reduceras det magnetiska fältet vilket gör att den passar utmärkt vid t.ex. elsanering. Uppfyller Dca-s2,d2,a2. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418415
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	RnR
Kabeltyp	FQ Tvinnad
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	300
Vikt	57,4 kg
FQ Tvinnad (H07Z1-R)	3G2,5 Tvinnad

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

