

16/FQ 4G1,5 B300



Fördragen FQ i 16mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418401
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul, Svart
Förpackning	RnR
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	300
Vikt	40,6 kg
FQ (H07Z1-R)	4G1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

450/750V EPD	JA
-----------------	----

