

## 16 MM / FQ 4G1,5 TVINNAD / X100



**Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.**

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Denna kabel är dessutom tvinnad och därmed reduceras det magnetiska fältet vilket gör att den passar utmärkt vid t.ex. elsanering. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

---

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>E-nr:</b>                     | 1418311                   |
| <b>Färg på flexrör</b>           | Grå                       |
| <b>Färg på kablar</b>            | Blå, Brun, Gröngul, Svart |
| <b>Förpackning</b>               | One Box                   |
| <b>Kabeltyp</b>                  | FQ Tvinnad                |
| <b>Klassificering</b>            | 3342ICTA 3422             |
| <b>Ledararea</b>                 | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 100                       |
| <b>Vikt</b>                      | 15,6 kg                   |

**FQ Tvinnad (H07Z1-R)**

4G1,5 Tvinnad

## Teknisk information

---

### Förpackning

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Färg på flexrör | Grå                    |
| Färg på kabel   | Gröngul/Blå/Brun/Svart |
| Innerdiameter   | 10,7 mm                |
| Ytterdiameter   | 16 mm                  |
| m/förp          | 100 m                  |
| m/pall          | 1800 m                 |

---

### Tekniska funktioner

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel             | LSZH                                               |
| Tryck                              | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstånd mot slag                  | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | '-5°C vid 6J / -25°C vid 2J                        |
| Högsta temperatur för installation | '+90°C                                             |
| Märkspänning kabel                 | 450/750V                                           |

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Självslocknande<br>EPD | JA |
|------------------------|----|

