

16 MM / FQ 4G1,5 / X100



Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjningar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

E-nr:	1418301
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul, Svart
Förpackning	Box
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	13,4 kg
FQ (H07Z1-R)	4G1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Märkspänning kabel	450/750V


Självslocknande EPD	JA
------------------------	----

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP Skarvmuff öppningsbar 16mm
GY

E-nr: 14 006 72



E-nr: 14 006 92



16 mm / FQ 4G1,5 / X100

E-nr: 14 183 01



16/FQ 4G1,5 B300

E-nr: 14 184 01



16mm / FQ 5G1,5 / R50

E-nr: 14 180 02



16 mm / FQ 5G1,5 / R100

E-nr: 14 181 02