


16 MM / KNX 2X2X0,8 / R100



Detta är en kabel främst för signalledning i bussystem av typ KNX. Kabeln har en folieskärm samt två tvinnade par, svart/röd och gul/vit. Den gröna manteln består av flamskyddad plast.

E-nr:	1418165
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Grön
Förpackning	Ring
Kabeltyp	KNX
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	0,8 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
KNX/M-bus	KNX 2x2x0,8
CPR-klass	CCA-S1b,D1,A1

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

