

## 16 MM / KNX / R100



**Fördragen KNX är en folieskärmad signal- och buskabel med halogenfri isolering och mantel.** Kabeln har en folieskärm samt två tvinnade par, svart/röd och gul/vit. Den gröna manteln består av flamskyddad plast. Användningsområde är främst som signalledning i bussystem av typ KNX. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

---

<b>E-nr:</b>	1418365
<b>Färg på flexrör</b>	Blå
<b>Färg på kablar</b>	Grön
<b>Förpackning</b>	Box
<b>Kabeltyp</b>	KNX
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	0,8 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	11,1 kg
<b>KNX/M-bus</b>	KNX 2x2x0,8

**CPR-klass**

CCA-S1b,D1,A1

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m
Vikt	11,1 kg

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C

---

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

