

16 MM / FQ 2X1,5 / R100



Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådiga kopparledare med färgad isolering, perfekt för montering av LED-armaturer. Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer.

E-nr:	1416769
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Orange
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,2 kg
FQ (H07Z1-R)	2x1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på rör	Grå
Färg på kabel	Blå/Orange
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

