

16 MM / FQ 5G1,5 TVINNAD / R100



Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering. Denna kabel är dessutom tvinnad och därmed reduceras det magnetiska fältet vilket gör att den passar utmärkt vid t.ex. elsanering. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Kabeln används vid renoveringar eller vid nyinstallationer.

E-nr:	1418212
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100 m
Vikt	10,4 kg
FQ Tvinnad (H07Z1-R)	5G1,5 Tvinnad

Teknisk information

Färg på flexrör

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1200 m

Materialegenskaper

Standard

Låg rökutveckling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Självslocknande	EN 61386.1, EN 61386.22
Provning av egenskap vid brand	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	SS-EN 60332-1

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägst temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högst temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande EPD	Ja .

