

16 MM / RG6T / R100



Denna kabel används i fastigheter för satellit och markbundet tv-nät. En fördragen trippelskärmad koaxialkabel med innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjicerat PE-skum, limmad aluminiumfolie och ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

E-nr:	1418158
Färg på flexrör	Grön
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Koax
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	13 kg
Koax	RG6T
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grön
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	13 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Ledararea kabel	1,02mm ²

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

