

16 MM / RG6T / X100



Fördragen trippelskärmad koaxialkabel RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium,

ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

Användningsområde är i fastigheter med satellit och markbundet tv-nät. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tvingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

E-nr:	1418358
Färg på flexrör	Grön
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Box
Kabeltyp	Koax
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	13 kg

Koax

RG6T

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grön
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m
Vikt	13 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Ledararea kabel	1,02mm ²

Självslöcknande EPD	JA .
------------------------	---------

