

16MM / RHH 2X1,5 / R100



Det absolut bästa alternativet vid installation där höga temperaturer (+200°C) uppstår som i t ex basturum, ljusarmaturer eller spotlights/downlights.

RHH är en halogenfri, rund och mångtrådig kopparledare med silikongummiisolering och med en silikonimpregnerad glasgarnsflätad mantel.

E-nr:	1416768
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	RHH
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	13,8 kg
RHH (H05SJ-K)	2x1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Blå/svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	13,8 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	Silikonbaserad gummi och glasgarnsfläta
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	500V

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

