

16 MM / RQUB 2X0,75 / X100



RQUB i 0,75mm² är en prisvärd kabel vid installation av LED-belysning.

Kabeln är försedd med rund mångtrådig kopparledare och har parallella ledare i tvåfärgad halogenfri isolering för att förenkla installation och underlätta identifiering. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

E-nr:	1419044
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Röd, Svart
Förpackning	Box
Kabeltyp	RQUB
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	0,75 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
RQUB	2x0,75

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Röd/svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Märkspänning kabel	100/100V

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

