

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



Fördragen multimediakabel med dubbla oskärmade Kat6 U/UTP och en RG6T i 20mm rör.

Datakablarna har en folieskärm i kategori 6 uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningarna tvinnade till par med ett centrumkors. RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjicerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen.

Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

E-nr:	1418364
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Grön, Vit
Förpackning	Box
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	50
Vikt	11,1 kg

Tele/Data

C6 U/UTP

Koax

RG6T

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	50 m
m/pall	900 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz

Självslöcknande EPD	JA
---------------------	----

