
# 20 MM / EQ 5G2,5 / R100



**Fördragen EQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda solida kopparledare med färgad isolering.**

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Fungerar även som kopplingsledning för armaturer och centraler.

| | |
|---|---|
| **E-nr:** | 1418127 |
| **Färg på flexrör** | Grå |
| **Färg på kablar** | Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart |
| **Förpackning** | Ring |
| **Kabeltyp** | EQ |
| **Klassificering** | 3342ICTA 3422 |
| **Ledararea** | 2,5 mm² |
| **Antal meter i förpackning** | 100 |
| **Vikt** | 21,5 kg |
| **EQ (H07Z1-U)** | 5G2,5 |

# Teknisk information

**Förpackning**

| | |
|---|---|
| Färg på flexrör | Grå |
| Färg på kabel | Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå |
| Innerdiameter | 14,1 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| m/förp | 100 m |
| m/pall | 2000 m |

**Tekniska funktioner**


| | |
|---|---|
| Material | Polypropylén |
| Isolering/Mantel kabel | LSZH |
| Tryck | 3 / Medium / 750N |
| Motstånd mot slag | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | '-5°C vid 6J / -25°C vid 2J |
| Högsta temperatur för installation | '+90°C |
| Markspänning kabel | 450/750V |
| Självslocknande | JA |
| EPD | |

## Relaterade produkter




Skarvmuff med lås 20 mm TP

E-nr: 14 006 73




Skarvmuff öppningsbar 20mm GY

E-nr: 14 006 93




16 mm / EQ 4G1,5 / R100

E-nr: 14 181 21




16 mm / EQ 5G1,5 / R100

E-nr: 14 181 22



16 mm / EQ 6G1,5 / R100

E-nr: 14 181 23



20 mm / EQ 7G1,5 / R100

E-nr: 14 181 24