

20 MM / FQ 5G2,5 / X50



Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard

E-nr:	1418307
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	Box
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	50
Vikt	22,5 kg
FQ (H07Z1-R)	5G2,5

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslöcknande EPD	Ja
---------------------	----

