

## 20 MM / H1Z2Z2-K 2X6 UV / R100

**Fördragen kabel för solpaneler.**

Ett UV-beständigt och halogenfritt flexrör med kabel som är avsedd för installation av solpaneler. Kabeln är dubbelisolerad och halogenfri. Testad enligt EN 50618 samt vattenresistent. Kablarna är märkta för enklare identifiering.

---

<b>E-nr:</b>	1416415
<b>Färg på flexrör</b>	Svart
<b>Färg på kablar</b>	Röd
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Kabeltyp</b>	H1Z2Z2-K/Solpanel
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	22 kg
<b>Solcell (H1Z2Z2-K)</b>	2x6
<b>CPR-klass</b>	DCA-S1,D2,A1

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på flexrör	Svart
Färg på kabel	Röd
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC

---

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

