

25 MM / 2C6A F/UTP / R100



Fördragen Kat 6A F/UTP i 25mm rör. Kabeln är folieskärmad i kategori 6A uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningar tvinnade till par som läggs i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par och har en mantel av halogenfri, flamskyddad plast.

E-nr:	1418168
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Grön, Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Antal meter i förpackning	100
Vikt	16,1 kg
Tele/Data	C6A F/UTP

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	100 m
m/pall	1200 m
Vikt	16,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz // <500MHz

Självslocknande EPD	JA .
------------------------	---------

Relaterade produkter



16 mm / 1C6A F/UTP / R100

E-nr: 14 181 63



16 mm / C6 U/UTP / R100

E-nr: 14 181 60



16 mm / 2C6 U/UTP / R100

E-nr: 14 181 61



20 mm / 2C6 U/UTP / R100

E-nr: 14 181 62



16 mm / C6 U/UTP / B300

E-nr: 14 184 60



20 mm / 2C6 U/UTP / B200

E-nr: 14 184 62