

25 MM / RQ 5G6 / B150



Fördragen RQ i 25mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda riktrådiga kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418408
Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	xRoller
Kabeltyp	RQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	6,0 mm ²
Antal meter i förpackning	150 m
Vikt	57,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	150 m
m/pall	1200 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	Tryck 3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	Ja
------------------------	----

