

## 25 MM / RQ 5G6+DUKT / R50



En fördragen RQ med dukt för fiber som effektiviserar fiberinstallationer radikalt! Den halogenfria dukten är 5/3,5 mm och avsedd för inomhusinstallationer. RQ kabeln är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda riktrådiga kopparledare med färgad isolering. Flexröret är halogenfritt, metermärkt och godkänt för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N.

---

<b>E-nr:</b>	1418109
<b>Färg på flexrör</b>	Grå
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antal meter i förpackning</b>	50
<b>RQ (H07Z1-K)</b>	5G6
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	50 m
m/pall	1200 m
Vikt	20,55 kg

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Driftspänning kabel	<100V

---

Självslöcknande EPD	JA
------------------------	----

