

ALUMINIUMRÖR 32 MM 1250N / 3M



Dessa rör håller en hög kvalitet och används till alla typer av installationer där höga temperaturer kan förekomma, framförallt där det ställs mycket höga krav på hållfasthet. Passar utmärkt vid industriapplikationer och öppna installationer i offentliga miljöer. De är tillverkade av aluminium som valsas och högfrekvenssvetsas till rör.

E-nr:	1403425
Antal meter i förpackning	21
UV-beständig	Ja
Vikt	2,7 kg
Aluminiumrör 1250N	32mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Aluminium
Innerdiameter	29,6 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/förp	21 m
m/pall	420 m
Vikt	2,7 kg

Tekniska funktioner

Material	Aluminium
Tryck	1250N
Motstånd	Tungt 6J
Lägsta temperatur för installation	- 45° C
Högsta Temperatur för installation	+ 250° C

Relaterade produkter



Aluminiumrör 32 mm 1250N / Aluminiumrör 32 mm 1250N /
3m

E-nr: 14 034 25




Aluminiumrör 32 mm 1250N / Aluminiumrör 32 mm 1250N /
3m

E-nr: 14 034 25



APL klammer 32 mm

E-nr: 15 060 34



Metallrör 16 mm 1250N Svart / Metallrör 20 mm 1250N Svart / Metallrör 25 mm 1250N Svart /
3m

E-nr: 14 033 12



Metallrör 20 mm 1250N Svart / Metallrör 25 mm 1250N Svart /
3m

E-nr: 14 033 13



Metallrör 25 mm 1250N Svart /
3m

E-nr: 14 033 14