

16 MM XHISPEED 750N / R100



xHiSpeed är ett extrem lågfriktionsrör som verkligen gör skäl för sitt namn.

Röret har en speciellt utvecklad insida vilket reducerar friktionen markant jämfört med vanliga flexrör, detta resulterar i en snabbare och effektivare installation. Röret är lätthanterligt vid installationer där det krävs att det böjs, vid dammiga miljöer (då dammet inte fastnar på den annars kladdiga ytan) eller vid installation av kablar med en grövre diameter. Tack vare det användarvänliga röret blir det även lättare att mata i kablar i efterhand. Våra halogenfria flexrör är tåligare och tål tuffare tag än ett traditionellt PVC rör.

E-nr:	1416710
Färg	Ljusgrå
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	100
Antal meter i förpackning	100
Vikt	4,7 kg
xHiSpeed	16mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Ljusgrå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Medium (2J)
Lägst temperatur för installation	-25°C
Högst temperatur för installation	+90°C
Självslöcknande EPD	Ja

