

16 MM XHISPEED 750N / R50



xHiSpeed är ett extrem lågfriktionsrör som verkligen gör skäl för sitt namn.

Röret har en speciellt utvecklad insida vilket reducerar friktionen markant jämfört med vanliga flexrör, detta resulterar i en snabbare och effektivare installation. Röret är lätthanterligt vid installationer där det krävs att det böjs, vid dammiga miljöer (då dammet inte fastnar på den annars kladdiga ytan) eller vid installation av kablar med en grövre diameter. Tack vare det användarvänliga röret blir det även lättare att mata i kablar i efterhand. Våra halogenfria flexrör är tåligare och tål tuffare tag än ett traditionellt PVC rör.

E-nr:	1416709
Färg	Ljusgrå
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	50
Antal meter i förpackning	50
Vikt	2,2 kg
xHiSpeed	16mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Ljusgrå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16mm
m/förp	50m
m/pall	1800m

Materialegenskap**Standard**

Låg rökutveckling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Medium (2J)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Självslocknande EPD	Ja

