

## 16 MM XSPEED 750N RD / R100



**Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.**

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör. Den röda färgen gör att det lämpar sig väl till brandlarmsinstallationer.

---

<b>E-nr:</b>	1416701
<b>Färg</b>	Röd
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Längd</b>	100
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	4,6 kg
<b>xSpeed</b>	16mm

## Teknisk information

**Förpackning**

---

Färg	Röd
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

---

**Tekniska funktioner**

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C

---

Självslocknande EPD	JA
---------------------	----

