

## 16 MM XSPEED UV 750N / R25



### **Ett UV-beständigt flexrör i 25 meters ring som klarar att exponeras för solljus!**

Våra lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage. Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

<b>E-nr:</b>	1413920
<b>Färg</b>	Svart
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Längd</b>	25
<b>Antal meter i förpackning</b>	25
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Vikt</b>	1 kg
<b>xSpeed UV</b>	16mm

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg	Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	25 m
m/pall	1800 m
Vikt	1 kg

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C vid 6J / +105°C vid 2J

---

Självslöcknande EPD	Ja
------------------------	----

