

20 MM XSPEED 750N / B200



Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett lättarbetat flexrör med en behandlad insida som gör kabeldragningen enklare.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Det har en utjämnande insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage. Våra flexrör är metermärkta och tåligare än PVC rör. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

E-nr:	1418451
Färg	Grå
Förpackning	xRoller
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	200
Antal meter i förpackning	200
Vikt	26 kg
xSpeed	20mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	200 m
m/pall	1600 m
Vikt	26 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C

Självslöcknande EPD	Ja
------------------------	----

