32 MM XSPEED MED DRAGTRÅD 750N / R50



Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör. Detta rör är även försett med en dragtråd av stål med ett tunt skyddande lager av zink, för att underlätta ytterligare.

E-nr:	1402589
Färg	Grå
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	50
Antal meter i förpackning	50
Vikt	5,8 kg
xSpeed	32mm

Pmflex™

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	24,2 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/förp	50 m
m/pall	1200 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	'+90°C


Självslocknande	JA
EPD	

Relaterade produkter




Skarvmuff med lås 32 mm TP

E-nr: 14 006 75




Skarvmuff öppningsbar 32mm GY

E-nr: 14 006 95



Skarvmuff öppningsbar 32mm GY

E-nr: 14 006 95



Skarvmuff öppningsbar 32mm GY

E-nr: 14 006 95



Dragfjäder 4Speed 4 mm / 10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm / 20m

E-nr: 16 596 20