

## 50 MM XSPEED UV 750N / R25



**Ett UV-beständigt flexrör i 25 meters ring som klarar att exponeras för solljus!**

Våra lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage. Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>                     | 1413925         |
| <b>Färg</b>                      | Svart           |
| <b>Förpackning</b>               | Ring            |
| <b>Klassificering</b>            | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 25              |
| <b>UV-beständig</b>              | Ja              |
| <b>Vikt</b>                      | 3,8 kg          |
| <b>xSpeed UV</b>                 | 50mm            |

## Teknisk information

---

### Förpackning

|               |         |
|---------------|---------|
| Färg          | Svart   |
| Innerdiameter | 41,2 mm |
| Ytterdiameter | 50 mm   |
| m/förp        | 25 m    |
| m/pall        | 200 m   |

---

### Tekniska funktioner

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                 |
| Tryck                              | 3 Medium 750N                |
| Motstånd                           | 4 Tungt (6J) (IK08)          |
| Lägsta temperatur för installation | -5°C vid 6J / -25°C vid 2J   |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C vid 6J / +105°C vid 2J |

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Självslocknande<br>EPD | Ja |
|------------------------|----|

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås UV 50 mm BK

E-nr: 14 004 26



PP UV 50 mm 750N BK / 3m

E-nr: 14 167 57



APL klammer 50 mm

E-nr: 15 060 36



40 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 24



Dragfjäder 4Speed 4 mm / 10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm / 20m

E-nr: 16 596 20