

METALLRÖR 16 MM 1250N / 3M



Dessa rör håller en hög kvalitet och används till alla typer av installationer där höga temperaturer kan förekomma, framförallt där det ställs mycket höga krav på hållfasthet. Passar utmärkt vid industriapplikationer och öppna installationer i offentliga miljöer. De är tillverkade av bandstål som valsas och högfrekvenssvetsas till rör.

E-nr:	1403302
Färg	Grå metall
Klassificering	4456
Antal meter i förpackning	30
UV-beständig	Ja
Vikt	1,1 kg
Stålrör 1250N	16mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå metall
Innerdiameter	14 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	30 m
m/pall	600 m
Vikt	1,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Stål
Tryck	1250N
Motstånd	Tungt 6J
Lägsta temperatur för installation	- 45° C
Högsta Temperatur för installation	+ 400° C

Relaterade produkter



Metallrör 16 mm 1250N / 3m

E-nr: 14 033 02



Metallrör 16 mm 1250N / 3m

E-nr: 14 033 02



APL klammer 16 mm

E-nr: 15 060 31



Metallrör 20 mm 1250N Svart / Metallrör 25 mm 1250N Svart / Metallrör 32 mm 1250N Svart / 3m

E-nr: 14 033 13



E-nr: 14 033 14



E-nr: 14 033 15