
RG6T WT / X100



RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel. xWire är Pmflex sortiment med metermärkt kabel i box. Förpackningen är en användarvänlig och tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	4883472
Färg på ledare	Vit
Kabeltyp	Koax
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	6,0 mm²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	4 kg
Koax	RG6T

Teknisk information

Förpackning

m/st	100 m
m/pall	3200 m

Tekniska funktioner


Färg yttermantel	Vit
Isolering	LSZH
Ledararea (mm²)	1.02
Min.böjradie	10 x diametern
Ytterdiameter	7 mm

Relaterade produkter



16 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 80




16 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 10



20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11



Dragfjäder 4Speed 4 mm / 10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm / 20m

E-nr: 16 596 20