SKARVMUFF MED LÅS 20 MM TP



Halogenfri transparent skarvmuff med ett låsbleck för en snygg och synlig installation vid skarvning av rör. Den transparanta funktionen gör att du enkelt ser att skarvningen är korrekt.

Tillverkad av polypropylen och godkänd för ingjutning 750N.

E-nr:	1400673
Antal per förpackning	50
Färg	Transparent
Klassificering	3342, ICTA 3422
Vikt	0,4 kg
Skarvmuff med lås	20mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Transparent
Innerdiameter	20 mm
mm/st	80 mm
st/förp	50 st

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd mot slag	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	4 -25°C
Högsta temperatur för installation	3 +105°C

Relaterade produkter




20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xSpeed med dragtråd 750N / R100

E-nr: 14 025 87



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11



Skarvmuff med lås 25 mm TP

E-nr: 14 006 74



Skarvmuff med lås 32 mm TP

E-nr: 14 006 75



Skarvmuff med lås 40 mm TP

E-nr: 14 006 76