SKARVMUFF MED LÅS UV 32 MM BK



Halogenfri UV-beständig svart skarvmuff med ett låsbleck för att enkelt och snyggt skarva rör.

Tillverkad av polypropylen och godkänd för ingjutning 750N.

E-nr:	1400423
Antal per förpackning	25
Färg	Svart
Klassificering	3342, ICTA 3422
UV-beständig	Ja
Vikt	0,35 kg
Skarvmuff med lås UV	32mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Svart
Innerdiameter	32 mm
mm/st	80 mm
st/förp	25 st

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd mot slag	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	4 -25°C
Högsta temperatur för installation	3 +105°C

Relaterade produkter



PP UV 32 mm 750N BK / 3m

E-nr: 14 167 55



32 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 23



Skarvmuff med lås UV 40 mm BK

E-nr: 14 004 24



40 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 24



Skarvmuff med lås UV 50 mm BK

E-nr: 14 004 26



50 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 25