

SOLCELL (H1Z2Z2-K) 6 MM² SVART



Kabel som är avsedd för installation av solpaneler. Kabeln är dubbelisolerad och halogenfri. Testad enligt EN 50618 samt vattenresistent. Kabeln är metermärkt och förpackad i vår omtäckta xWire box.

E-nr:	0515467
Färg på ledare	Svart
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	6,0 mm ²
Antal meter i förpackning	200 m
Vikt	8,3 kg
Solcell (H1Z2Z2-K)	1x6

Teknisk information

Förpackning

m/st	200 m
m/pall	6400 m

Tekniska funktioner

Färg på ledare	Svart
Isolering	LSZH
Ledararea (mm ²)	6
Min. böjradie	12 x diametern
Maxtemperatur	90°C
Märkspänning	1,0 kV AC/1,5 kV DC

Relaterade produkter



16 mm xSpeed UV 750N /
R100

E-nr: 14 139 10



16 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 20



20 mm xSpeed UV 750N /
R100

E-nr: 14 139 11



20 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 21



Skarvmuff med lås UV 16 mm
BK

E-nr: 14 004 19



Skarvmuff med lås UV 20 mm
BK

E-nr: 14 004 21