

20 MM UV ULTRA 750N



Ett UV-beständigt installationsrör som klarar att exponeras för solljus!

Halogenfritt styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen. Röret håller klass 3343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C. Röret är böjbart med Pmflex böjkläder.

| | |
|---|----------|
| E-nr: | 1416753 |
| Färg | Svart |
| Klassificering | 3343 |
| Antal meter i förpackning | 102 |
| UV-beständig | Ja |
| Vikt | 11,22 kg |
| Halogenfria elinstallationsrör UV 750N | 20mm |

Teknisk information

Förpackning

| | |
|---------------|----------|
| Färg | Svart |
| Innerdiameter | 16 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| m/förp | 102 m |
| m/pall | 4590 m |
| Vikt | 11,22 kg |

Tekniska funktioner

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Material | Polypropylén |
| Tryck | 3 / Medium 750N |
| Motstånd | Medium (2J) (IK08) |
| Lägsta temperatur för installation | '-25°C |
| Högsta Temperatur för installation | '+105°C |

| | |
|------------------------|----|
| Självslöcknande EPD | JA |
|------------------------|----|

