

PP 32 MM 320N WT / 3M



Halogenfritt styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen.

Röret håller klass 2343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C.

E-nr:	1416745
Färg	Vit
Klassificering	2343
Antal meter i förpackning	30
Vikt	4,95 kg
Halogenfria elinstallationsrör 320N 32mm	

Teknisk information

Förpackning

Färg	Vit
Innerdiameter	28,2 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/förp	30 m
m/pall	1890 m
Vikt	4,95 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	2 / Lätt 320N
Motstånd	Medium (2J)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+105°C
Självslocknande	JA

Relaterade produkter



Skarvmuff 32 mm WT

E-nr: 14 006 55



Rörböj 32 mm WT

E-nr: 14 006 65



PP 12 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 41



PP 16 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 42



PP 20 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 43



PP 25 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 44