PP UV 32 MM 750N BK / 3M



Ett UV-beständigt installationsrör som klarar att exponeras för solljus!

Halogenfritt styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen. Röret håller klass 3343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C. Röret är böjbart med Pmflex böjfjäder.

E-nr:	1416755
Färg	Svart
Klassificering	3343
Antal meter i förpackning	30
UV-beständig	Ja
Vikt	6,3 kg
Halogenfria elinstallationsrör UV 750N	32mm

Pmflex™

Teknisk information

Förpackning

Färg	Svart
Innerdiameter	27 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/förp	30 m
m/pall	1890 m
Vikt	6,3 kg
UV-beständig	Ja

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Medium (2J) (IK10)
Lägsta temperatur för installation	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C

Självslocknande	JA
EPD	

Relaterade produkter



APL klammer 32 mm

E-nr: 15 060 34



Skarvmuff med lås UV 32 mm BK

E-nr: 14 004 23



32 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 23