

PP 50 MM 320N WT / 3M



Halogenfritt styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen.

Röret håller klass 2343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C.

E-nr:	1416747
Färg	Vit
Klassificering	2343
Antal meter i förpackning	15
Vikt	4,65 kg
Halogenfria elinstallationsrör 320N 50mm	

Teknisk information

Förpackning

Färg	Vit
Innerdiameter	45,7 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/förp	15 m
m/pall	600 m
Vikt	4,65 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	2 / Lätt 320N
Motstånd	Medium (2J)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+105°C
Självslocknande	JA

Relaterade produkter



Skarvmuff 50 mm WT

E-nr: 14 006 57



Rörböj 50 mm WT

E-nr: 14 006 67



PP 20 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 43



PP 25 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 44



PP 32 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 45



PP 40 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 46