

## XREFLEX 16 MM SPEED 750N / R50



**Pmflex lågfriktionsrör xReflex är ett halogenfritt flexrör tillverkat av  $\geq 70\%$  återvunnen polypropylén, PCR. xReflex är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.**

Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>                     | 1413762         |
| <b>Färg</b>                      | Grön            |
| <b>Förpackning</b>               | Ring            |
| <b>Klassificering</b>            | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Längd</b>                     | 50              |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 50              |
| <b>Vikt</b>                      | 2,4 kg          |
| <b>xReflex</b>                   | 16 mm           |

## Teknisk information

**Förpackning**

|               |         |
|---------------|---------|
| Färg          | Grön    |
| Innerdiameter | 10,7 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm   |
| m/förp        | 50 m    |
| m/pall        | 1800 m  |

**Tekniska funktioner**

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Tryck                              | Medium 750N                                        |
| Motstånd                           | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | -5°C vid 6J / -25°C vid 2J                         |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C                                              |
| Självslöcknande<br>EPD             | Ja                                                 |

