

XREFLEXWIRE 16 MM / RE/FQ 3G2,5 / R100



Flexröret är halogenfritt och tillverkat av $\geq 70\%$ återvunnen polypropylén, PCR. Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådiga kopparledare med färgad isolering.

Används vid renoveringar eller vid nyinstallationer.

E-nr:	1418195
Färg på flexrör	Grön
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	14,5 kg
FQ (H07Z1-R)	3G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

xReflexwire

3G 2,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grön
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	JA
------------------------	----

